



## EE Tehnilised andmed

Versioon: 2.0 Versiooni kuupäev: 2024-09-03

### Granucote®CRF 23+5+12+CaO+2MgO+TE

PFC 1 (C)(I)(a)(ii)

Kontrollitud vabanemisega NPK mineraalväetis, magneesiumi ja mikroelementidega.

#### Analüüs ja deklareeritud toitainete sisaldus massi järgi:

Komponent	Ühik	Tüüp	
<b>N, millest</b>	%	<b>23.21</b>	Lämmastik, millest
NH <sub>4</sub>	%	3.27	Ammooniumlämmastik
NO <sub>3</sub>	%	2.42	Nitraatlämmastik
Karbamiid e. urea	%	17.52	
<b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>	%	<b>5.16</b>	2,5 % vees lahustuv fosforpentoksiid. 2,5 % neutraalses ammooniumsitraadis lahustuv fosforpentoksiid.
<b>K<sub>2</sub>O</b>	%	<b>12.00</b>	Vees lahustuv kaaliumoksiid, madala kloriidisisaldusega
<b>CaO</b>	%	<b>0.19</b>	Vees lahustuv kaltsiumoksiid
<b>MgO</b>	%	<b>2.75</b>	Vees lahustuv magneesiumoksiid
SO <sub>3</sub>	%	16.13	Vees lahustuv vääveltrioksiid
B	%	0.0120	Vees lahustuv boor
Cu	%	0.0120	Vees lahustuv vask
Fe	%	0.7400	Raud
Mn	%	0.0800	Vees lahustuv mangaan
Mo	%	0.0003	Vees lahustuv molübdeen
Zn	%	0.0500	Vees lahustuv tsink

#### Mivena Durable®CRF biolaguneva katte eelised:

- Kõrgeim vabanemise (>90%) tõhusus pika eluea jooksul.
- Optimaalne, ainulaadne ja järjepidev madala stardimääraga, kõrgekvaliteediline vabanemine.
- Kõrgematel temperatuuridel ei toimu eksponentsiaalset vabanemist
- Minimaalne ammooniumi lendumise tase
- Paisumise või leostumise graanulite puudumine



### Granucote®CRF

Controlled Release Fertilizer



**Pakendi suurus:** 20 kg PE kott

**Graanul:** suuruses 1–3 mm, millest 95% läbib 4,5 mm sõela.



Kaetus	Ühik	Tüüp
N	%	75
P	%	-
K	%	-

#### Kasutamine – üldised soovitused

Kestvus	Madal toiteväärtus	Keskmine toiteväärtus	Kõrge toiteväärtus
2-3 kuud	20 g/m <sup>2</sup>	25 g/m <sup>2</sup>	30 g/m <sup>2</sup>
3-4 / 5-6 kuud	25-30 g/m <sup>2</sup>	30-35 g/m <sup>2</sup>	35-40 g/m <sup>2</sup>
8-9 kuud	35 g/m <sup>2</sup>	45 g/m <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>

Toitainete vabanemise kiirus võib substraadi temperatuurist olenevalt erineda. Väetamise kohandamine võib olla vajalik. Täpsemate soovitude saamiseks ja üleväetamise vältimiseks võtke meiega ühendust. Kasutage ainult vajaduse korral. Ärge ületage kasutusdosis.

#### Transport, ladustamine, pakendamine

- Tarnitakse kaubaalustel 20 kg PE-kottides UV-kaitsekattega või 500/1000 kg kottides.
- Transport ja ladustamine temperatuuril 5 °C kuni 40 °C.
- Vältida järskede temperatuurimuutusi. Säilitada kuivas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal külmast, niiskusest ja otsesest päikesevalgusest. Hoida originaalpakendis.
- Pärast avamist katke kasutamata kotid optimaalse kaitse tagamiseks originaal UV-kaitsekattega.

Durable®CRF and Granucote®CRF Mivena B.V. registreeritud kaubamärgid. Kliendile tarnitud toodet ei pruugi olla sõltumatult testitud. Müüja kinnitab siiski, et eespool esitatud spetsifikatsioonid vastavad toote tarnimise spetsifikatsioonidele, mida kasutati toote tarnimisel vastavasse laadimisterrinaali. Käesolev tehniliste andmete leht on kooskõlas Müüja poolt ostjale seoses toote müügiga väljastatud müügikinnituse tingimustega. Eespool esitatud andmed põhinevad pideval kvaliteedikontrollil, kuid ei vabasta ostjat kohustusest kontrollida toodet tarnimise ajal. Ülaltoodud andmed on ainult teavitamise eesmärgil ja ei kujuta endast mingit garantiid. Ostja kohustus on kindlaks teha, kas toode sobib ostja kavandatud kasutuseks.

Mivena B.V.

Sprangseweg 13C  
5144 NV Waalwijk

+31(0) 416 337464  
info@mivena.nl

KvK H180761840000  
BTW NL813797408B01  
IBAN NL65 RABO 0156552035

mivena.nl